

## Formatkreissäge T60A

Preisliste P109 gültig ab 01. April 2015

### Allgemeine Technische Merkmale

• <b>Tischgröße:</b>	850 mm x 1100 mm in Grauguss Tischverlängerung serienmäßig über volle Tischbreite 850 mm x 700 mm		
• <b>Tischhöhe:</b>	900 mm		
• <b>Besäumtisch:</b>	Standardlänge 3000 mm, Tischlänge entspricht Schnittlänge; positionsunabhängige Arretierung; Führungen gehärtet, verschleißfest, selbstreinigend; Tischlippe auswechselbar; Ausführung in Aluminium eloxiert;		
• <b>Sägeblattwelle:</b>	Ø 30 mm für Hauptsägeblatt Werkzeugschnittbreite max. 15,3 mm		
• <b>Sägeblattwechsel:</b>	Schnellwechselsystem "ProLock"		
• <b>Sägeblattdurchmesser:</b>	250 - 315 mm; 250 - 400 mm bei Schnitthöhenpaket T60A18-a		
• <b>Schnittbreite:</b>	850 mm		
• <b>Längenanschlag:</b>	Ausführung in Aluminium eloxiert mit durchgehender Anlage, Feineinstellung für beide Klappenanschlagelemente; Maßanzeige über Skala mit Lupe; Schnittlänge 95 - 2000 mm, auszieh. bis 3220 mm		
• <b>Quertisch:</b>	Ausführung in Stahl verzinkt; Winkelschnitte nach Skala ohne Umsetzen des Anschlages; integrierte Fixpositionen für 0°, 22,5°, 30° und 45° - Schnitte, Einhandklemmung am Besäumtisch; Auflagemaße 1340 x 650 mm		
• <b>Parallelanschlag:</b>	Aus eloxiertem Aluminium; in jeder Position abnehmbar; Lineal umlegbar; Führung durch vier Rillenkugellager		
• <b>Absaugung</b>	Spaltkeilschutzhaube Ø 60 mm, optionale höhenverstellbare Schutzhaube beim Schnitthöhenpaket T60A18-a Ø 100 mm, Maschinenständer Ø120 mm; Mindestabsaugluftmenge: 18 m³/min (mit Option T60A18-a: 21 m³/min) bei 800 Pa		
• <b>Wartung:</b>	Wartungsfreie Führung für Höhen- und Schwenkverstellung		
• <b>serienmäßiges Zubehör</b>	1 Besäumschuh auf Besäumtisch 1 Rückholgriff 1 Schiebstock	4 Innensechskant - Schlüssel SW 3 / 4 / 5 mm 2 Spaltkeile	
• <b>Bedienung:</b>	Die Bedienelemente sitzen leicht zugänglich und übersichtlich im Ständer; die Höhen- und Schwenkverstellung des Hauptsägeblatts erfolgt per Tastendruck im Schleich- und Eilgang, der Schwenkwinkel wird gut lesbar digital angezeigt.		
• <b>Elektrische Ausrüstung:</b> <small>(nach VDE/EN 60204)</small>	Elektronisches Bremsgerät bei T60A, elektronisches Sanftanlauf-Bremsgerät bei Option Schnitthöhenpaket T60A18-a; Kontakt zur Ansteuerung der Absaugung; Motorschutzschalter und Wicklungsschutz, Unterspannungsschutz; abschließbarer Hauptschalter, NOT-AUS - Taster; benötigte Spannungsversorgung: 3 ~ / 400 V - 50Hz		
• <b>Emissionswerte:</b>	<b>Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L<sub>pA</sub> nach DIN EN ISO 11202 [dB(A)]</b> Leerlaufgeräusch (o. Absaugung) 83      Arbeitsgeräusch (m. Absaugung) 84 <b>Schalleistungspegel L<sub>WA</sub> nach DIN EN ISO 3746 [dB(A)]</b> Leerlaufgeräusch (o. Absaugung) 95      Arbeitsgeräusch (m. Absaugung) 95 <b>Staubemission</b> Staubarm nach BGI 739, Anhang 4		

DGUV-Prüfbescheinigung  
"Holzstaubgeprüft"



GS-Prüfbescheinigung



EG-Baumuster-  
prüfbescheinigung



Die Preise sind freibleibend und verstehen sich EXW Ottobeuren (Incoterms 2010) ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte der Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co.KG“. Für Exportlieferungen gelten die Lieferbedingungen ORGALIME S2012. Änderungen vorbehalten.

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG • Langenberger Str. 6 • 87724 Ottobeuren • Deutschland  
Tel: +49 (0)8332 911 0 • Fax: +49 (0)8332 911 180 • E-mail: sales@martin.info • Internet: www.martin.info

## Formatkreissäge T60A

### Technische Daten

<b>Motorstärke:</b>	4 kW (5,5 PS)	• <b>Bedienpult</b> ergonomisch günstig <b>im Maschinenständer</b>
<b>Drehzahl:</b>	5000 U/min	• <b>Elektromotorische Bewegung</b> für Schnitthöhe und -winkel
<b>Gewicht:</b>	ca. 1.300 - 1.500 kg	<b>über Drucktaster</b>
<b>Schnitthöhe:</b>	max. 87,5 mm	• <b>Achsbewegung in Eil- und Schleichfahrt</b>
<b>Blattdurchmesser:</b>	315 mm	• <b>Digitale Anzeige des Schwenkwinkels</b>
<b>Sägeblattschwenkung:</b>	0° - 46°	• <b>Parallelanschlag mit Skala</b>
		• <b>Feineinstellung am Parallelanschlag</b>
		• <b>Ablage für demontierten Parallelanschlag</b>
		• <b>Schutzhaube am Spaltkeil</b>
		• <b>Feineinstellung an beiden Anschlagelementen des Längenanschlags</b>

T-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
T60A-a	<b>Formatkreissäge T60A in CE-Ausstattung</b>	10.110,00
T60A18-a	<b>Schnitthöhenpaket</b> , bestehend aus höhenverstellbarer Schutzhaube inkl. wechselbarem Rückteil für Winkelschnitte; 5,5 kW Motor (Drehzahlen 4.000 / 4.800 / 6.000 U/min) inkl. elektronischem Sanftanlauf-Bremsgerät; Sägeblattdurchmesser 250 - 400 mm (Schnitthöhe max. 130 mm); <b>Lieferung anstelle Motor 4 kW und Spaltkeilschutzhaube</b>	1.685,00
T60A18/1-a	<b>NON-CE Option: T60A mit 5,5 kW Motor</b> (Drehzahlen 4.000 / 4.800 / 6.000 U/min) inkl. elektronischem Sanftanlauf-Bremsgerät <b>und Spaltkeilschutzhaube für Sägeblätter 400 mm Durchmesser</b> ; Schnitthöhe max. 130 mm; <b>Lieferung anstelle Motor 4 kW und CE-konformer Spaltkeilschutzhaube</b> <b>Bitte beachten: Maschine entspricht nicht den CE Bestimmungen</b>	690,00

### Optionen / Zubehör für T60A

T-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
<b>Besäumtische</b>		
T60A01-a	<b>Besäumtischlänge 1,9 m</b>	
T60A03-a	<b>Besäumtischlänge 3,0 m</b> - Standard -	
T60A04-a	<b>Besäumtischlänge 3,3 m</b>	740,00
T60A05-a	<b>Besäumtischlänge 3,7 m</b>	1.340,00
<b>Schnittbreiten</b>		
T60A10/1-a	<b>Schnittbreite 1.350 mm</b>	375,00
<b>Parallelanschlag</b>		
T60A12-a	<b>Digitale Anzeige der Schnittbreite (Parallelanschlag) für T60A</b> mitfahrend auf Anschlagwagen, Anzeigenumschaltung der Linealstellung (schmal / breit) über Taster; Anzeigenauflösung 0,1 mm; Stromversorgung über Akku / Batterie; <b>Aufpreis pauschal für die Schnittbreitenoptionen der T60A</b>	420,00
T60A13-a	<b>Positionierung des Parallelanschlags per Handrad</b> Ermöglicht die Positionierung, Feineinstellung und Klemmung / Lösung des Parallelanschlags von Bedienposition aus, Anschlaglineal in Aluminium eloxiert, umlegbar; inkl. mitfahrender digitaler Anzeige der Schnittbreite; <b>Aufpreis pauschal für die Schnittbreitenoptionen der T60A</b>	1.270,00
<b>Motorstärken</b>		
T60A15-a	<b>Motorstärke 7,5 kW (10 PS), 3 ~ / 400 V - 50 Hz</b> ; nur in Verbindung mit T60A18-a lieferbar	595,00
T60AV_230	<b>Sonderspannung 3 ~ / 230 Volt - 50 Hz</b> ; <b>Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Lieferzeit!</b>	820,00
T60AV_220	<b>Sonderspannung 3 ~ / 210 - 240 Volt - 60 Hz</b>	820,00
T60AV_440	<b>Sonderspannung 3 ~ / 440 - 480 Volt - 60 Hz</b> ; <b>Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Lieferzeit!</b>	820,00

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich EXW Ottobeuren (Incoterms 2010) ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte der Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co.KG“. Für Exportlieferungen gelten die Lieferbedingungen ORGALIME S2012. Änderungen vorbehalten.

**Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG • Langenberger Str. 6 • 87724 Ottobeuren • Deutschland**  
**Tel: +49 (0)8332 911 0 • Fax: +49 (0)8332 911 180 • E-mail: sales@martin.info • Internet: www.martin.info**

## Formatkreissäge T60A Optionen / Zubehör für T60A

T-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
<b>Vorritzsägen</b>		
T60A20-a	<b>2-Achsen - Vorritzaggregat, elektrisch einstellbar</b> Ritzlage links/rechts und Ritzhöhe über Taster bei laufender Vorritzsäge einstellbar; Blattwechsel mit ProLock; pneumatisch anheb- / absenkbar, separat vom Hauptsägeblatt zu- / ab-schaltbar; 0,75 kW (1 PS), Drehzahl 11.500 U/min, Sägeblatt Ø 120 mm; <b>Lieferung ohne Sägeblätter</b>	2.280,00
T60A24-a	<b>Vorritzsägeblatt - Satz zu Vorritzaggregat T60A20</b> kpl. mit Distanzscheiben, Sägeblatt Ø 120 mm , Bohrung Ø 22 mm	155,00
T60A22-a	<b>Vorritzsägesystem "ScribeMaster"</b> kpl. zu Vorritzaggregat T60A20 (Sägeblatt Ø 120 mm) ermöglicht die einfache Einstellung der Ritzbreite am stehenden Vorritzaggregat Lieferung kpl. mit Sägeblättern	490,00
T60A25-a	<b>Ersatzsägeblatt - Satz (Ø 120 mm) zu T60A22-a Vorritzsägesystem "ScribeMaster"</b>	145,00
T60A27-a	<b>Vorritzer-Beleuchtung SafeLight</b> markiert den Gefahrenbereich des Vorritzers während des Betriebes durch ein aufmerksamkeits erhöhendes Lauflicht.	160,00
<b>Quertische, Gehrungsanschlüge und Längenanschlüge</b>		
T60A31-a	<b>Ausziehbare Auflage für Standard-Quertisch</b> stufenlos bis 750 mm ausziehbar, mit Rolle zur Werkstückschonung	650,00
T60A35-a	<b>Parallelogrammquertisch</b> , Ausführung in Aluminium eloxiert, für beidseitige Schrägstellung bis 46°; mit LCD-Anzeige für den Tischwinkel, Auflösung 0,01°; Feinverstellung für Schnittwinkel; gehärtete Rastung bei 0° in Alugusskonstruktion; inkl. ParaGlider zur einfachen Reduzierung des Abstandes zwischen Längenanschlag und Sägeblatt; Lieferung anstelle des Standardquertisches! Auf dem Parallelogrammtisch sind ausschließlich die Längenanschlüge T60A40, T60A41, T60A42, T60A43 zu verwenden.	2.840,00
T60A36-a	<b>Ausziehbare Auflage für Parallelogrammquertisch T60A35</b> stufenlos bis 750 mm ausziehbar, mit Rolle zur Werkstückschonung	695,00
T60A40-a	<b>Längenanschlag T70 analog mit 2-Punkt-Anlage</b> und zwei Anschlagelementen Ausführung in Aluminium eloxiert, mit 2-Punkt-Anlage und zwei Anschlagelementen; Feineinstellung mit Lupe für inneres Anschlagelement; Maßanzeige mit Skala; Schnittlänge 190 - 2020 mm, ausziehbar bis 3310 mm; <b>Lieferung anstelle des T60A Längenanschlages</b>	770,00
T60A41-a	<b>Längenanschlag T70 analog mit durchgehender Anlage</b> und zwei Klappanschlagelementen Ausführung wie T60A40-a jedoch mit durchgehender Anlage; Schnittlänge 205 - 2020 (3310) mm <b>Lieferung anstelle des T60A Längenanschlages</b>	770,00
T60A42-a	<b>Längenanschlag T70 digital mit 2-Punkt-Anlage</b> und zwei Anschlagelementen Ausführung wie T60A40-a jedoch mit zwei getrennten Digitalanzeigen für inneres und äußeres Anschlagelement; <b>Lieferung anstelle des T60A Längenanschlages</b>	2.660,00
T60A43-a	<b>Längenanschlag T70 digital mit durchgehender Anlage</b> und zwei Klappanschlagelementen Ausführung wie T60A41-a zuzüglich zweier getrennter Digitalanzeigen für inneres und äußeres Anschlagelement; <b>Lieferung anstelle des T60A Längenanschlages</b>	2.660,00
T60A39/1-a	<b>Zusätzliches analoges Anschlagelement für Standard - Längenanschlag</b>	315,00
T60A40/1-a	<b>Zusätzliches analoges 2-Punkt - Anschlagelement</b> für Längenanschlüge T60A40-a und T60A42-a	480,00
T60A41/1-a	<b>Zusätzliches analoges Klappen - Anschlagelement</b> für Längenanschlüge T60A41-a und T60A43-a	480,00
T60A42/1-a	<b>Zusätzliches digitales 2-Punkt - Anschlagelement</b> für Längenanschlag T60A42-a	800,00
T60A43/1-a	<b>Zusätzliches digitales Klappen - Anschlagelement</b> für Längenanschlag T60A43-a	800,00

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich EXW Ottobeuren (Incoterms 2010) ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte der Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co.KG“. Für Exportlieferungen gelten die Lieferbedingungen ORGALIME S2012. Änderungen vorbehalten.

**Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG • Langenberger Str. 6 • 87724 Ottobeuren • Deutschland**  
Tel: +49 (0)8332 911 0 • Fax: +49 (0)8332 911 180 • E-mail: sales@martin.info • Internet: www.martin.info

## Formatkreissäge T60A Optionen / Zubehör für T60A

T-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
T60A28-a	<b>MitreX Doppelgehrungsanschlag</b> , mit analoger Winkelanzeige (Auflösung 0,1°) Beidseitiger Längenausgleich für Vorzugswinkel (0°, 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 50°, 60° und 67,5°); Lieferung inkl. Splitterholz für ausrissfreie Schnitte, auch nach Riss; Winkeleinstellung 1/10°, mit Lupe; Schnittlänge 90 – 1.375 mm; einfache Befestigung durch Einhandklemmung am Besäümtisch; stabile und dennoch leichte Ausführung aus eloxiertem Aluminium; Lieferung inkl. Wandhalterung	920,00
T60A29-a	<b>MitreX Doppelgehrungsanschlag</b> , mit digitaler Winkelanzeige (Auflösung 0,01°) Beidseitiger Längenausgleich für Vorzugswinkel (0°, 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 50°, 60° und 67,5°); Lieferung inkl. Splitterholz für ausrissfreie Schnitte, auch nach Riss; Winkeleinstellung 1/100° nach digitaler LCD Anzeige; Schnittlänge 90 – 1.375 mm; einfache Befestigung durch Einhandklemmung am Besäümtisch; stabile und dennoch leichte Ausführung aus eloxiertem Aluminium; Lieferung inkl. Wandhalterung	1.700,00
<b>Sonstiges Zubehör</b>		
T60A67-a	<b>Vordertisch, abklappbar</b> Tischfläche ca. 600 x 350 mm; Nicht für 1,9 m Besäümtischlänge lieferbar	575,00
T60A68-a	<b>Zweite Auflage</b> für große Platten und als Auflage beim Arbeiten mit dem Gehrungslineal; in Kombination mit T60A55 "Parallelanschlag zu Besäümtisch", als einfache Parallelschneidhilfe einsetzbar	190,00
T60A55-a	<b>Parallelanschlag zum Besäümtisch</b> , zur Montage auf T60A68 "zweite Auflage", ermöglicht Parallelschnitte bis 800 mm auf dem Besäümtisch;	420,00
T60A69/3-a	<b>Pneumatikspanner mit Fußventil</b> , Ausführung mit Sicherheitspneumatik-Zylinder, Montage in Besäümtischnut an beliebiger Stelle des Besäümtisches; Zylinderhub 100 mm	1.115,00
T60A69/4-a	<b>Exzentrerspanner manuell</b> , Montage in Besäümtischnut an beliebiger Stelle des Besäümtisches; maximal 150 mm Spannhöhe, Spannhub 10 mm	420,00
<b>Pneumatische Druckbalken-Spanneinrichtung</b> stellt die schonende und sichere Spannung von einzelnen und gestapelten Werkstücken sicher, je nach Ausführung 1 bis 4 getrennt nutzbare Spannzonen, dadurch kann der Längenschlag an mehreren Positionen genutzt werden; Hubhöhe 100 mm, Pressdruck ca. 800 N; max. Werkstücklänge: Besäümtischlänge minus 160 mm; <b>Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Lieferzeit!</b>		
T60A70/1-a	<b>1,9 m Pneumatischer Druckbalken</b> , max. Schnittlänge mit Längenschlag in vorderer oder hinterer Position: 1.590 mm, 1 betätigtes Spannelement 1.095 mm, max. Werkstücklänge ohne Längenschlag: Besäümtischlänge minus 160 mm; <b>Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Lieferzeit!</b>	2.455,00
T60A70/3-a	<b>3,0 m Pneumatischer Druckbalken</b> , max. Schnittlänge mit Längenschlag in vorderer oder hinterer Position: 2.690 mm, 2 gemeinsam betätigte Spannelemente à 1.095 mm, max. Werkstücklänge ohne Längenschlag: Besäümtischlänge minus 160 mm; <b>Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Lieferzeit!</b>	2.690,00
T60A70/4-a	<b>3,3 m Pneumatischer Druckbalken</b> , max. Schnittlänge mit Längenschlag in vorderer oder hinterer Position: 2.990 mm, 2 gemeinsam betätigte Spannelemente à 1.250 mm, max. Werkstücklänge ohne Längenschlag: Besäümtischlänge minus 160 mm; <b>Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Lieferzeit!</b>	2.800,00
T60A70/5-a	<b>3,7 m Pneumatischer Druckbalken</b> , max. Schnittlänge mit Längenschlag in vorderer oder hinterer Position: 3.390 mm, 3 betätigte Spannelemente, davon 2 getrennt abschaltbar à 908 mm, max. Werkstücklänge ohne Längenschlag: Besäümtischlänge minus 160 mm; <b>Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Lieferzeit!</b>	3.370,00
T60A72-a	<b>Besäümfix</b> , Hilfsanschlag zum Schneiden nach Riss und zum Abschneiden von Überständen wie z.B. bei furnierten oder beschichteten Platten, Lineallänge 1000 mm	355,00
T60A77-a	<b>Ein- / Ausschalter für Hauptsäge- und Vorritzaggregat</b> zum Einhängen am Besäümtisch; das Schaltgerät ist Dank Spiralkabel frei am Besäümtisch positionierbar; Ablage vom Schaltgerät rechts hinter dem Führungsbalken möglich.	585,00
T60AW	<b>Wartung / Inspektion durch Werkstechniker</b> vor Ort gem. Martin - Wartungsplan (Reisekosten werden gesondert berechnet)	Nettopreis 310,00

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich EXW Ottobeuren (Incoterms 2010) ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte der Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co.KG“. Für Exportlieferungen gelten die Lieferbedingungen ORGALIME S2012. Änderungen vorbehalten.

## Formatkreissäge T60A Optionen / Zubehör für T60A

T-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
<b>Verpackung</b>		
T60AT01-a	<b>Standardverpackung</b> , Maschine verschraubt auf Holz-Palette (mehreseitig unterfahrbar), Zubehör- und Beipackteile in Kartonagen verpackt, Schutzkarton an Besäumlischenden; Nässeschutz durch PE- & Stretchfolie, gem. IPPC-Standard; <b>Keine Kranverladung möglich!</b>	
T60AT1-a	<b>Kistenverpackung seemäßig (Besäumlisch &gt;1,9m - 5,1m)</b> , Maschine verschraubt in geschlossener Holzkiste (mehreseitig unterfahrbar), Nässeschutz in Holzkisten durch PE- & Stretchfolie, Korrosionsschutz durch ionisierende VCI-Folie, demontierter Besäumlisch in separater Holzkiste (>1,9m - 3,7m / >3,7m - 5,7m), gem. IPPC-Standard; <b>Verpackung ermöglicht sichere Kranverladung!</b>	Nettopreis 1.640,00
T60AT3-a	<b>Folienverpackung / Containerverpackung seemäßig</b> , entspricht Standardverpackung, jedoch zusätzlich Korrosionsschutz durch ionisierende VCI-Folie, mit Befestigungsteilen zur Sicherung im Container, gem. IPPC-Standard; <b>Verpackung ermöglicht sichere Kranverladung!</b>	Nettopreis 220,00
<b>Bitte beachten Sie folgenden Hinweis!</b> MARTIN kann lediglich für die ordnungsgemäße Funktionalität der von MARTIN vertriebenen bzw. freigegebenen Zubehöre garantieren. Bei Verwendung von nicht durch MARTIN spezifizierten Zubehören und Anbauteilen, insbesondere solcher anderer Hersteller, übernimmt MARTIN keine Haftung und lehnt jegliche Gewährleistungsansprüche ab. Im Zweifelsfalle fragen Sie bitte vorher bei MARTIN nach.  Die in dieser Preisliste genannten Preise für Sonderausstattungen und Zubehöre gelten nur in Verbindung mit dem Kauf einer Neumaschine, nicht für Nachlieferungen.  Die Lieferzeit der entsprechend gekennzeichneten Zubehöre und Sonderausstattungen kann länger als üblich ausfallen. Im Zweifelsfalle erfragen Sie bitte die genaue Lieferzeit bei MARTIN.		

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich EXW Ottobeuren (Incoterms 2010) ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte der Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co.KG“.  
Für Exportlieferungen gelten die Lieferbedingungen ORGALIME S2012. Änderungen vorbehalten.

**Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG • Langenberger Str. 6 • 87724 Ottobeuren • Deutschland**  
Tel: +49 (0)8332 911 0 • Fax: +49 (0)8332 911 180 • E-mail: sales@martin.info • Internet: www.martin.info