

Formatkreissäge

FKS 550-3200 M A PRO



Schwere Formatkreissäge mit Vorritzaggregat und motorischer Sägeblattverstellung

Artikelnummer ▾

5200552

Marke ▾

Holzkraft

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▾

Holzbearbeitungsmaschinen » Kreissägen /
Formatkreissägen » Formatkreissägen »
FKS 550



Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▾

| Verpackungsmaße | | Gewichte | | Versand | | Sonstige | |
|-----------------|----------|---------------|----------|------------|-----------|----------|------|
| Länge | 3.500 mm | Bruttogewicht | 1.380 kg | Versandart | Spedition | DualUse | ✘ |
| Breite | 2.350 mm | Nettogewicht | 1.350 kg | Inhalt | 1 Stück | SCIP | n/a |
| Höhe | 1.700 mm | | | | | SVHC | Nein |

Stammdaten ▾

| Ursprungsland | EAN | Zolltarifnummer | Mengeneinheit |
|---|---------------|-----------------|---------------|
|  Polen | 4036351331285 | 84659120 | Stück |

Beschreibung ▾

- Sägeblattneigung und Höhenverstellung motorisch und mit digitaler Anzeige
- Max. Schnitthöhe 200mm
- Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor
- Hauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 2800/3665/4800 min⁻¹
- Hohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
- Großer Auslegertisch mit Materialrolle
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und digitaler Positionsanzeige
- Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit zwei Klappanschlägen
- 7,5 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert
- Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
- Mehrfacharretierung am Schiebetisch
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus starkem Blech
- Große Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder hochschwenkbar
- Sägeblattklemmung über werkzeugfreies Rapid-System

Medieninformationen ▾



Werkzeuglose Sägeblattklemmung über Rapid-System



Große Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder leicht positionierbar



Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit extrem leichten und präzisen Lauf



Integrierter Ein-/Ausschalter am Formatschiebeschlitten



Parallelanschlag mit digitaler Positionsanzeige für einfachere und zehntelmillimeter genaue Positionierung

Technische Daten ▾

| Abmessungen und Gewichte | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|
| Länge (Produkt) ca. | 3386 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 3703 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1330 mm | Gewicht (Netto) ca. | 1070 kg |
| Anschluss Absaugung | | | |
| Absaugstutzendurchmesser | 120 mm | Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 80 mm |
| Elektrische Daten | | | |
| Anschlussspannung | 400 V | Netzfrequenz | 50 Hz |
| Aufnahmeleistung | 7,5 kW | Abgabeleistung | 6 kW |
| Motor Drehzahl | 2800 min ⁻¹ | | |
| Schiebeschlitten und Tisch | | | |
| Formatschiebeschlittenlänge | 3200 mm | Formatschiebeschlittenbreite | 416 mm |
| Formatschiebeschlittenhöhe | 890 mm | Tischlänge | 1255 mm |
| Tischbreite | 685 mm | Tischhöhe | 890 mm |
| Geräuschemission | | | |
| Schalldruckpegel | 96,5 dB(A) | | |
| Kreissägeeinheit | | | |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | 1450 mm | Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 3200 mm |
| Sägeblattneigung | 90 – 45 ° | Max. Schnitthöhe 90° | 200 mm |
| Max. Schnitthöhe 45° | 140 mm | Durchmesser Sägeblatt | 550 mm |
| Drehzahl Sägeblatt | 2800/3665/4800 min ⁻¹ | | |
| Vorritzeinheit | | | |
| Durchmesser Vorritzsägeblatt | 120 – 130 mm | Drehzahl Vorritzsägeblatt | 8000 min ⁻¹ |

Ausstattung ▾

| | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Vorritzaggregat | mit separatem Vorritzmotor | Eloxierter Aluminium- Formatschiebeschlitten | ✓ |
| Griff für Schiebeschlitten | ✓ | Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten | ✓ |
| Besäumrahmen | mit ausziehbarem Aluminium- Längsanschlag | Materialrolle am Besäumrahmen | ✓ |
| Säge-Parallelanschlag | mit Rundstangenführung und digitaler Positionsanzeige | Anschläge | Zwei Profiklappanschläge |
| Tischverbreiterung | ✓ | Tischverlängerung | ✓ |
| Sägeblattschutzhaube | ✓ | Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats | motorisch, mit digitaler Anzeige |

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.