

## WEGOMA - Kantenschleifmaschinen immer auf dem neusten Stand

### KS2600



- ▶ Massivholzschleifmaschine
- ▶ Einfach mit System - jederzeit nachrüstbar zur Furnierschleifmaschine
- ▶ Einfach durchdacht - Vorschubkonsole jederzeit nachrüstbar
- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit Schleifband 200 x 2600 mm
- ▶ Schleifaggregat – Neigung von 0° - 90° stufenlos durch Handrad einstellbar
- ▶ Präzise digitale Anzeige des Neigungswinkels
- ▶ Massiver Schleiftisch mit praktischer Tischhöhenverstellung mit Handrad
- ▶ Exakte Winkelpräzision mit Arretierung des Schleifaggregats
- ▶ Wartungsfreie elektromotorische Oszillation
- ▶ Höhenverstellbarer Radienschleiftisch an der Bandspannwalze
- ▶ Zusatztisch mit Dorn und Schleifhülsen 30/40/50/60 mm für Außen- und Innenschliff
- ▶ Großdimensionierter Gehrungsanschlag



KS2600 mit Handradverstellung und Digitalanzeige



Jederzeit nachrüstbar zur Furnierschleifmaschine



Unbegrenzte Schleifmöglichkeiten – hier Zusatztisch mit Rundschleifeinrichtung



Großdimensionierter Gehrungswinkel

#### Bestell-Nr. Bezeichnung

23106406 Kantenschleifmaschine KS2600 – Massivholzschleifmaschine mit Digitalanzeige

#### Sonderzubehör:

Furniereinrichtung komplett

92000029 Vorschubkonsole

92000388 Gewebeschleifband 200x2600 mm - Korn 80

96015216 Gewebeschleifband 200x2600 mm - Korn 100

96015217 Gewebeschleifband 200x2600 mm - Korn 120

96015218 Rundschleifhülsen D=30mm (Korn 60, 80, 100, 120)

Rundschleifhülsen D=40mm (Korn 60, 80, 100, 120)

Rundschleifhülsen D=50mm (Korn 60, 80, 100, 120)

Rundschleifhülsen D=60mm (Korn 60, 80, 100, 120)

#### Technische Daten

Spannung 400V, 50/60Hz

Leistung Bandmotor 2,25 KW

Leistung Oszillationsm. 0,25 KW

Oszillationshub 15 mm

Bandgeschwindigkeit 15m/sec

Absaugstutzen 2 x 100 mm

Arbeitstisch 935 x 460 mm

Zusätzlicher Arbeitstisch 350 x 300 mm

Bandspannwalze Durchm. 75 mm

Bandabmessung 2600 x 200 mm

Maße 1700 x 800 x 1250 mm

Gewicht 405 kg

## WEGOMA – Kantenschleifmaschinen immer auf dem neusten Stand **KS2600FU**



- ▶ Massive und furnierte Werkstücke
- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit Schleifband 200 x 2600 mm
- ▶ Schleifaggregat – Neigung von 0° - 90° stufenlos über Handrad einstellbar
- ▶ Präzise digitale Anzeige des Neigungswinkels
- ▶ Massiver Schleiftisch mit praktischer Tischhöhenverstellung durch Handrad
- ▶ Exakte Winkelpräzision mit Arretierung des Schleifaggregats
- ▶ Schnelles Umrüsten von Furnier- auf Massivschleifen
- ▶ Wartungsfreie elektromotorische Oszillation
- ▶ Höhenverstellbarer Radienschleiftisch an der Bandspannwalze
- ▶ Zusatztisch mit Dorn und Schleifhülsen 30/40/50/60 mm für Außen- und Innenschliff
- ▶ Stabile Vorschubkonsole
- ▶ Großdimensionierter Gehrungsanschlag



KS2600FU hier mit WEGOMA Vorschub (nicht im Lieferumfang) auf serienmäßiger Vorschubkonsole



Massiver, höhenverstellbarer Maschinentisch mit Gleitbelag – Schleifaggregat schwenkbar 0-90°



Schleifen an der Bandspannwalze



Einfacher Schleifbandwechsel

**Bestell-Nr.** **Bezeichnung**  
23106402 Kantschleifmaschine KS2600FU – Furnier- und Massivholzschleifmaschine mit Digitalanzeige

**Sonderzubehör:**

- 96015216 Gewebeschleifband 200x2600 mm – Korn 80  
96015217 Gewebeschleifband 200x2600 mm – Korn 100  
96015218 Gewebeschleifband 200x2600 mm – Korn 120  
Rundsleifhülsen D=30mm (Korn 60, 80, 100, 120)  
Rundsleifhülsen D=40mm (Korn 60, 80, 100, 120)  
Rundsleifhülsen D=50mm (Korn 60, 80, 100, 120)  
Rundsleifhülsen D=60mm (Korn 60, 80, 100, 120)

**Technische Daten**

Spannung	400V,50/60Hz
Leistung Bandmotor	2,25 KW
Leistung Oszillationsm.	0,25 KW
Oszillationshub	15 mm
Bandgeschwindigkeit	15m/sec
Absaugstutzen	2 x 100 mm
Arbeitstisch	935 x 460 mm
Zusätzlicher Arbeitstisch	350 x 300 mm
Bandspannwalze Durchm.	75 mm
Bandabmessung	2600 x 200 mm
Maße	1700 x 950 x 1250 mm
Gewicht	415 kg

## WEGOMA - Kantenschleifmaschinen immer auf dem neusten Stand **KS2600**



- ▶ Massivholzschleifmaschine
- ▶ Einfach mit System - jederzeit nachrüstbar zur Furnierschleifmaschine
- ▶ Einfach durchdacht - Vorschubkonsole jederzeit nachrüstbar
- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit Schleifband 200 x 2600 mm
- ▶ Schleifaggregat – Neigung von 0° - 90° stufenlos durch Handrad einstellbar
- ▶ Präzise digitale Anzeige des Neigungswinkels
- ▶ Massiver Schleiftisch mit praktischer Tischhöhenverstellung mit Handrad
- ▶ Exakte Winkelpräzision mit Arretierung des Schleifaggregats
- ▶ Wartungsfreie elektromotorische Oszillation
- ▶ Höhenverstellbarer Radienschleiftisch an der Bandspannwalze
- ▶ Zusatztisch mit Dorn und Schleifhülsen 30/40/50/60 mm für Außen- und Innenschliff
- ▶ Großdimensionierter Gehrungsanschlag



KS2600 mit Handradverstellung und Digitalanzeige



Jederzeit nachrüstbar zur Furnierschleifmaschine



Unbegrenzte Schleifmöglichkeiten - hier Zusatztisch mit Rundschleifeinrichtung



Großdimensionierter Gehrungswinkel

**Bestell-Nr. Bezeichnung**

23106406 Kantenschleifmaschine KS2600 – Massivholzschleifmaschine mit Digitalanzeige

**Sonderzubehör:**

Furniereinrichtung komplett

92000029 Vorschubkonsole

92000388 Gewebeschleifband 200x2600 mm – Korn 80

96015216 Gewebeschleifband 200x2600 mm – Korn 100

96015217 Gewebeschleifband 200x2600 mm – Korn 120

96015218 Rundschleifhülsen D=30mm (Korn 60, 80, 100, 120)

Rundschleifhülsen D=40mm (Korn 60, 80, 100, 120)

Rundschleifhülsen D=50mm (Korn 60, 80, 100, 120)

Rundschleifhülsen D=60mm (Korn 60, 80, 100, 120)

**Technische Daten**

Spannung 400V, 50/60Hz

Leistung Bandmotor 2,25 KW

Leistung Oszillationsm. 0,25 KW

Oszillationshub 15 mm

Bandgeschwindigkeit 15m/sec

Absaugstutzen 2 x 100 mm

Arbeitstisch 935 x 460 mm

Zusätzlicher Arbeitstisch 350 x 300 mm

Bandspannwalze Durchm. 75 mm

Bandabmessung 2600 x 200 mm

Maße 1700 x 800 x 1250 mm

Gewicht 405 kg

# KS2400

WEGOMA – Kantenschleifmaschinen immer auf dem neusten Stand  
**KS2400**




- ▶ Stabile Massivholzschleifmaschine
- ▶ Stahlkonstruktion mit Schleifband 150 x 2400 mm
- ▶ Schleifaggregat – Neigung von 0° - 90° stufenlos über Handrad einstellbar
- ▶ Massiver gasdruckgefederter Schleiftisch mit Höhenverstellung
- ▶ Exakte Winkelpräzision mit Arretierung des Schleifaggregats
- ▶ Wartungsfreie elektromotorische Oszillation
- ▶ Höhenverstellbarer Radienschleiftisch an der Bandspannwalze
- ▶ Zusatztisch mit Dorn und Schleifhülsen 30/40/50/60 mm für Außen- und Innenschliff
- ▶ Großdimensionierter Gehungsanschlag




KS2400 – Massiv, variabel und durchdacht



Schleifaggregat neigbar 0-90°



Unbegrenzte Schleifmöglichkeiten



Und noch mehr Schleifen

Bestell-Nr.	Bezeichnung
23106441	Kantenschleifmaschine KS2400 – Massivholzschleifmaschine
<b>Sonderzubehör:</b>	
96015261	Gewebeschleifband 150x2400 mm – Korn 80
96015281	Gewebeschleifband 150x2400 mm – Korn 100
96015291	Gewebeschleifband 150x2400 mm – Korn 120
96015301	Gewebeschleifband 150x2400 mm – Korn 150
	Rundschleifhülsen D=30mm (Korn 60, 80, 100, 120)
	Rundschleifhülsen D=40mm (Korn 60, 80, 100, 120)
	Rundschleifhülsen D=50mm (Korn 60, 80, 100, 120)
	Rundschleifhülsen D=60mm (Korn 60, 80, 100, 120)

Technische Daten	
Spannung	
Leistung Bandmotor	400V,50/60Hz
Leistung Oszillationsm.	2,25 KW
Bandgeschwindigkeit	0,25 KW
Absaugstutzen	14/sec
Arbeitstisch	2 x 100 mm
Zusätzlicher Arbeitstisch	800 x 400 mm
Bandspannwalze Durchm.	350 x 300 mm
Bandabmessung	75 mm
Maße	2400 x 150 mm
Gewicht	1600 x 800 x 1200 mm
	260 kg

# KS2250 + KS2250P

WEGOMA – Kantenschleifmaschinen immer auf dem neusten Stand  
**KS2250 + KS2250P**




KS2250P mit größerem Maschinenständer und Auflagetisch.

- ▶ Massivholzschleifmaschine
- ▶ Stabile Stahlblechkonstruktion mit Schleifband 150 x 2250 mm
- ▶ Schleifaggregat – Neigung von 0° - 90° manuell einstell- und arretierbar
- ▶ Wartungsfreie mechanische Oszillation
- ▶ Zusatztisch mit Dorn und Schleifhülsen 30/40/50/60 mm für Außen- und Innenschliff (Option)
- ▶ Gehrungsanschlag




Schleifaggregat manuell schwenkbar 0° - 90°



Optionaler Zusatztisch mit Rundschleifeinrichtung



Schleifen am Zusatztisch (Option)



Schleifen am Zusatztisch (Option)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
23106431	Kantenschleifmaschine KS2250 – Massivholzschleifmaschine
23106443	Kantenschleifmaschine KS2250P – Massivholzschleifmaschine in schwererer Ausführung mit größerem Maschinenständer und größerem Auflagetisch

**Sonderzubehör:**

95000988	Zusatztisch mit Dorn und Schleifhülsen 30, 40, 50, 60 mm
96000006	Gewebeschleifband 150x2250 mm – Korn 80
96000007	Gewebeschleifband 150x2250 mm – Korn 100
96000008	Gewebeschleifband 150x2250 mm – Korn 120
96000024	Gewebeschleifband 150x2250 mm – Korn 150
	Rundschleifhülsen D=30mm (Korn 60, 80, 100, 120)
	Rundschleifhülsen D=40mm (Korn 60, 80, 100, 120)
	Rundschleifhülsen D=50mm (Korn 60, 80, 100, 120)
	Rundschleifhülsen D=60mm (Korn 60, 80, 100, 120)

**Technische Daten**

Spannung	400V, 50/60Hz
Leistung Bandmotor	2,25 kW
Bandgeschwindigkeit	20 m/sec
Absaugstutzen	1 x 100 mm
Arbeitstisch KS2250	620 x 220 mm
Arbeitstisch KS2250P	690 x 280 mm
Bandabmessung	2250 x 150 mm
Maschinenständer KS2250	500 x 350 mm
Maschinenständer KS2250P	500 x 500 mm
Maße	1450 x 600 x 1200 mm
Gewicht KS2250/KS2250P	95 / 120 kg

Mit den besten Empfehlungen Ihres qualifizierten WEGOMA-Händlers

Bitte beachten Sie: Änderungen in Technik und Design behalten wir uns vor

# Unsere Produktpalette



Elektrowerkzeuge

Kantenanleimmaschinen



Schleifmaschinen



Formatkreissägen

Vorschubapparate

