

Kolbenkompressor

AIRSTAR 401/50 E 230 V

Mobiles Modell mit bewährtem Riemenantrieb und 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss



Artikelnummer ▼

2009413

Marke ▼

Aircraft

UVP-Preis ▼

589,00 €

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Kolbenkompressoren »
Mobile Kolbenkompressoren » AIRSTAR
mobil » AIRSTAR E einstufig

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	710 mm	Bruttogewicht	57,5 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	810 mm	Nettogewicht	50,1 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	7bc5ac8f-2738-42c6-81b1-020031564b82
Höhe	365 mm					SVHC	Komplexer Artikel

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351047933	84148011	Stück

Beschreibung ▼

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen
- 400 Volt-Modelle serienmäßig mit Phasenwender für einfache Umkehrung der Drehrichtung
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig

E-Modell Ausstattung

- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Einfache Einhand-Schnellkupplung
- Automatischer Druckschalter
- Kunststoffräder hinten
- Gummi-Saugfüße vorne
- Bügel in einfacher Ausführung Detailabbildung ähnlich

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
 Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at

Medieninformationen ▼





Technische Daten

Abmessungen und Gewichte				
Länge (Produkt) ca.		810 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	365 mm
Höhe (Produkt) ca.		710 mm	Gewicht (Netto) ca.	50.1 kg
Elektrische Daten				
Anschlussspannung		230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Motorabgabeleistung		2.2 kW	Gesamtaufnahmeleistung	2.8 kW
Geräuschemission				
Flüsterleise		Nein	Schallleistungspegel Lw	94 dB(A)
Erläuterung Schallleistungspegel		Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)		
Kompressor				
Verdichtersystem		HOS	Ölfrei / Ölgeschmiert	Ölgeschmiert
Ansaugleistung ca.		365 l/min	Füllleistung ca.	270 l/min
Erläuterung Füllleistung		bei 6 bar Arbeitsdruck	Anzahl der Zylinder	2
Anzahl der Verdichtungsstufen		1	Verdichter Drehzahl	1375 min ⁻¹
Druckluftbehälter				
Höchstdruck		10 bar	Behälterinhalt	50 l
Behälter Oberfläche		pulverbeschichtet		

Ausstattung

Druckregelung	Druckminderer	Automatischer Druckschalter	
Antriebsübertragung	Keilriemen	Werkstoff Druckluftleitung	Aluminium
Druckluftentnahme	Eine Einhand-Schnellkupplung	Kondensatableiter	Kondensatablassventil
Druckluftbehälter	Pulverbeschichtet	ZÜS geprüft	Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich
Behälterbasis	Zwei Räder, zwei Gummipuffer		

Zubehör



Mineralöl 20W-30, 5 l Kanister



Artikelnummer 
2500015

Verfügbarkeit 
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung 
Ab 1 Kanister

Preisinformationen 
49,90 €



Mineralöl 20W-30, 1 l Flasche



Artikelnummer 
2500012

Verfügbarkeit 
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung 
Ab 1 Flasche (1 Liter)

Preisinformationen 
11,90 €

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für

Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.