

DM-160


Entstauber 2000 m³/h




Unsere Entstauber im Unterdruckverfahren sind für die Absaugung von Holzspänen, Holzstaub und artverwandte Stoffe entwickelt worden, aber auch für verschiedene Kunststoffe, trockene Aluminiumspäne und Papierstäube.

Vorteile

- hohe Absaugleistung
- extrem leise, nur 64 dB(A)
- geringer Platzbedarf
- Volumenstromüberwachung mittels Druckdifferenz-Anzeige
- Filterschläuche der neuesten Generation
- 100% Luftrückführung
- höchste Energieeffizienz
- maximaler Unterdruck
- optimale Vorabscheidung
- Reststaubgehalt <0,05 mg/m³
- 2 Jahre Garantie



RIEDEX



Technische Daten DM-160	
Motorleistung	3 kW
Nennvolumenstrom 20 m/s	1448 m ³ /h
zugehöriger Unterdruck	3000 Pa
max. Luftvolumenstrom	2000 m ³ /h
Filterfläche	10,5 m ²
Filterreinigung	motorisch/jet
Reststaubgehalt	<0,05 mg/m ³
Staubsaammelvolumen	160 Liter
Schalldruckpegel	64 dB(A)
Strom	400V/50Hz
Nennstrom	6,0 [A]
Gewicht	320 kg
Abmessungen (LxBxH), max.	1875 x 840 x 2150 mm
Absaugstutzen mit Bord	160 mm

Zubehör	
• Anlaufautomatik mit Maschinenerkennung	• Automatische Schiebersteuerung mit Maschinenerkennung
• Wandlerspule	• Spänesäcke
• Brikettierpresse	• Zellenradschleuse