

Bohrmaschine

OPTIdrill D 33 Pro Vario

Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit Frequenzumrichter und digitaler Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige. Ruhiger Lauf

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼

3011331

Marke ▼

Optimum

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Nicht terminiert

Katalogverzeichnis ▼

Metallbearbeitungsmaschinen »

Bohrmaschinen » Bohrmaschinen mit

Varioantrieb » OPTIdrill D Pro Vario

Bestellung ▼

Ab 1 Stück




Lieferumfang ▼

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm
- Kegeldorn für Bohrfutter
- T-Nutensteine

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.455 mm	Bruttogewicht	152 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	550 mm	Nettogewicht	130 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	270 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4030635056284	84592900	Stück

Beschreibung ▼

- Industrie Qualität Antriebsmotor
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\leq 0,02$ mm in der Bohrspindel gemessen
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Digitaler Tiefenmesser
- Präzisions-Spindelbohrung
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
- Rechts-/Linkslauf
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
 info@optimum-maschinen.de

Medieninformationen ▼



Abb.: D 26 Pro V



- Hochwertige Gates Riemen
- Die gezahnten Keilriemen ermöglichen eine höhere Kraftübertragung auf die Welle durch ihren kleineren Umschlingungswinkel an den Keilriemenscheiben



- Frequenzumrichter
- Industrie Qualität Antriebsmotor



Anzeige

- Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Einheit umstellbar Metrisch / Zoll



Bohrtisch







- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Seitlich kippbar $\pm 45^\circ$
- Drehbar 360°

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte			
Säulendurchmesser	92 mm	Länge (Produkt) ca.	920 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.	475 mm	Höhe (Produkt) ca.	1685 mm
Gewicht (Netto) ca.	130 kg		

Bohrleistung			
Bohrleistung Stahl (S235JR)	30 mm	Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	25 mm
Bohrtisch			
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge	475 mm	Bohrtisch Arbeitsfläche Breite	425 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten	diagonal	Bohrtisch T-Nuten Größe	14 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl	2	Bohrtischdrehung	360 °
Bohrtischneigung	45 °	Traglast Bohrtisch	25 kg
Abstand Spindel - Bohrtisch max.	685 mm		
Drehzahlbereich			
Drehzahlbereich	120 - 3000 min ⁻¹	Anzahl der Drehzahlbereiche	3
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Maschinenfuß			
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.	1180 mm	Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge	410 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite	325 mm	Maschinenfuß T-Nuten Größe	16 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl	2	Maschinenfuß T-Nuten Abstand	250 mm
Spindel			
Pinolenhub	120 mm	Spindelaufnahme	MK4
Ausladung	254 mm		

Zubehör ▼

	<p>Präzisions-Schnellspannbohrfutter 1-10 mm, B16</p>		
<p>Artikelnummer ▼ 3050610</p>	<p>Verfügbarkeit ▼ Auf Lager Sofort lieferbar</p>	<p>Bestellung ▼ Ab 1 Stück</p>	<p>Preisinformationen ▼</p>
	<p>Schnellspannbohrfutter DKC13 0-13 mm</p>		
<p>Artikelnummer ▼ 3050632</p>	<p>Verfügbarkeit ▼ Auf Lager Sofort lieferbar</p>	<p>Bestellung ▼ Ab 1 Stück</p>	<p>Preisinformationen ▼</p>
	<p>Schnellspannbohrfutter DKC16 0-16 mm</p>		
<p>Artikelnummer ▼ 3050633</p>	<p>Verfügbarkeit ▼ Auf Lager Sofort lieferbar</p>	<p>Bestellung ▼ Ab 1 Stück</p>	<p>Preisinformationen ▼</p>



Spiralbohrer-Satz 25-teilig, 1 - 13 mm

Artikelnummer ▼
3201010

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Spiralbohrer-Satz 41-teilig, 6 - 10 mm (0,1 mm steigend)

Artikelnummer ▼
3201021

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Niederhalter Tischnut 14 mm/M 12

Artikelnummer ▼
3352031

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Universal-Kühlmitteleinrichtung 230 V

Artikelnummer ▼
3351999

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Kühlschmiernebler MMC1

Artikelnummer ▼
3356663

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Kühlmittelschläuche mit Magnetfuß KMS 2

Artikelnummer ▼
3356660

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



OPTIMUM Direkt-Schnellspannbohrfutter MK 4 1 - 16 mm; bis 6000 min⁻¹

Artikelnummer ▼
3050574

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Morsekonus MK4-B16

Artikelnummer ▼
3050661

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Spannwerkzeugsortiment SPW 12

Artikelnummer ▼
3352077

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Spannwerkzeugsortiment SPW 14

Artikelnummer ▼
3352078

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Reduzierhülse MK4-MK3

Artikelnummer ▼
3050664

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Konusaustreiber MSP2 für MK4 bis MK6

Artikelnummer ▼
3050637

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.